FICHE TECHNIQUE

Le Tarot du Grand Tout

Cie de l'Enelle

Régie générale : Eric Massua 06 12 47 68 86 jugalrico@gmail.com

Diffusion:
Isabelle Garrone
06 06 78 73 41 25
isabelle.garrone@gmail.com

Durée du spectacle : 55 min

La Compagnie : 1 conteur, 1 musicien, 1 régisseur général

Cette fiche technique fait partie du contrat, merci de nous contacter pour tout besoin d'adaptation.

Régie

Les régies son et vidéo doivent être rassemblées afin d'être manipulable simultanément par le régisseur son/vidéo

La lumière est gérée via D::Light (Ordi + boitier USB)

Scénographie

1 cube blanc de de 2m de côté
Une série de carton blanc
Sol noir (tapis de danse ou sol noir)
Rideau de fond de scène (intégral)
Pendrillon cour et jardin à la face (ou rideau d'avant scène)
Frise à la face
NB: Le cube et les cartons sont apportés par la Cie

Plateau

Dimensions minimales ouverture 8m profondeur 6m hauteur 5m

Accueil

1 loge

2 places de parking

Jauge

200 personnes

Montage

services de 4h

Pré-montage effectué par l'équipe d'accueil

3 services (horaires indicatifs)

9h-13h : Installation décor, Réglages lumière / balance son

14h30-18h30 : régalages vidéo / Conduite / Raccord

20h-23h: représentation / démontage

NB : sans pré-montage prévoir un service en plus

Sonorisation

- Diffusion
- 1 façade stéréo adaptée au volume de la salle
- 1 retour stéréo sur pied ou suspendu au gril en fond de scène
- Sources
- 1 HF serre-tête (conteur) apporter par la Cie
- 1 HF serre-tête (musicien) à fournir
- 1 mic statique sur pied (type KM 184 / AKG 535)
- 1 DI stéréo sur scène (pour pédalier GTR)
- 1 SM57 sur pied court (ampli GTR)
- 1 DI stéréo en régie (pour liaison ordi/console)
- 1 raccord mini-jack/XLR
- Mix
- 1 console
- 3 IN mic
- 2 IN line stéréo
- 1 réverb
- Backline
- 1 ampli Fender HotRod ou Roland Jazz Chorus
- Electricité
- 1 ligne côté cour pour alimentation guitare/ampli

Vidéo-Projection

- 1 vidéo-projecteur Full HD (5000 lumens minimum)
- 1 raccord régie/VP HDMI ou DVI
- 1 shutter DMX

Projection de face

Image de 8m de base (repère : face arrière du cube)

NB : l'image est projetée au sol et sur le cube

Rapport de projection à calculer en fonction du positionnement du VP.

Lumière

- La Cie apporte un boitier USB-DMX et gère les lumières via D::Light
- La Cie apporte demi-boule à facette, celle-ci est fixe (pas besoin de ligne électrique)
- 1 jeu d'orgue à mémoire (en spare)
- Lumière coulisses arrière
- 1 source discrète (bleu ou violette)
- Public

Eclairage gradué depuis la régie

- Scène

30 circuits

7 PC 1kW

1 PC 2kW Fresnel avec volet

2 découpes 614sx

6 découpes 613sx

4 découpes 714sx

2 PAR64 en CP60

1 Cycliode

1 ligne graduée au sol côté jardin

2 Platines au sol

4 Pieds pour projecteurs

Alternative si on utilise des découpes pour les latéraux, idem sauf :

3 PC 1Kw

6 découpe 614

- Gélatine

Lee Filter 075 : 1 PC 2Kw + 1 cycliode

Lee Filter 164: 2 PC 1Kw

Lee Filter 117 : 1 découpe 714 sx

Rosco 119: 3 PC 1Kw + 1 découpe 714sx

Rosco 132: 7 découpes 614sx

Autre

2 pains